



Podkładki metalowo-gumowe z prowadzeniem - calowe

		ØA +0,13 -0,10	ØB +0,10 -0,10	ØC +0,10 -0,10	D	E +0,15 -0,15	ØF +0,20 -0,20
PODK.MET.GUM. 1/8" BSP	1500 Bar	15,88	11,84	10,37	0,20 / 0,51	2,03	8,56
PODK.MET.GUM. 1/4" BSP	1550 Bar	20,57	15,21	13,74	0,20 / 0,51	2,03	11,45
PODK.MET.GUM. 3/8" BSP	1260 Bar	23,80	18,75	17,28	0,20 / 0,51	2,03	14,96
PODK.MET.GUM. 1/2" BSP	1150 Bar	28,58	23,01	21,54	0,20 / 0,51	2,49	18,64
PODK.MET.GUM. 3/4" BSP	1060 Bar	34,93	28,53	27,05	0,20 / 0,51	2,49	24,13
PODK.MET.GUM. 1" BSP	810 Bar	42,80	36,88	33,89	0,20 / 0,51	2,50	30,30
PODK.MET.GUM. 1.1/4" BSP	690 Bar	52,38	45,93	42,93	0,20 / 0,51	2,50	38,96
PODK.MET.GUM. 1.1/2" BSP	690 Bar	58,60	51,39	48,44	0,20 / 0,51	2,50	44,86
PODK.MET.GUM. 2" BSP	700 Bar	73,03	63,63	60,58	0,20 / 0,51	2,50	56,67

Podkładki metalowo-gumowe z prowadzeniem - metryczne

		ØA +0,13 -0,10	ØB +0,10 -0,10	ØC +0,10 -0,10	D +0,25 -0,00	E +0,15 -0,15	ØF +0,20 -0,20
PODK.MET.GUM. M06	1510Bar	11,00	8,20	6,70	0,30	1,00	4,70
PODK.MET.GUM. M08	1330Bar	13,00	10,00	8,70	0,30	1,00	6,40
PODK.MET.GUM. M10	1350Bar	16,00	12,40	10,70	0,40	1,50	8,05
PODK.MET.GUM. M12	1250Bar	18,00	14,30	12,70	0,40	1,50	9,73
PODK.MET.GUM. M14	1510Bar	22,00	16,40	14,70	0,40	1,50	11,38
PODK.MET.GUM. M16	1400Bar	24,00	18,40	16,70	0,40	1,50	13,41
PODK.MET.GUM. M18	1275Bar	26,00	20,40	18,70	0,40	1,50	14,76
PODK.MET.GUM. M20	1150Bar	28,00	22,50	20,70	0,40	1,50	16,76
PODK.MET.GUM. M22	1100Bar	30,00	24,40	22,70	0,40	2,00	18,74
PODK.MET.GUM. M24	1050Bar	32,00	26,40	24,70	0,40	2,00	20,11
PODK.MET.GUM. M26	1050Bar	35,00	28,40	26,70	0,40	2,00	22,30
PODK.MET.GUM. M30	860Bar	39,00	33,00	31,00	0,40	2,00	25,70
PODK.MET.GUM. M36	880Bar	46,00	38,80	36,70	0,40	2,00	31,10